



COLLECTION ACCESSOIRES DE POSE

→ Accessoires de pose

1. Mortier colle ORFLEX 25 kg en blanc ou en gris (réf : MC2S et MC2SG) conçu pour la pose intérieure et extérieure de nos parements. Ce mortier offre la garantie de collage ORSOL.

2. Mortier joint mur 25 kg (ref : MJ1, MJ2, MJ6, MJ7)
Les teintes proposées sont en harmonie avec la gamme de teintes des produits ORSOL. Le mortier joint assure une étanchéité optimum.

3. Mortier joint sol 25 kg (ref : MJD1)
Les teintes proposées sont en harmonie avec la gamme de teintes des produits ORSOL.
Le mortier joint assure une étanchéité optimum.

4. Poches à joint (ref : PO1) / 5 unités
Spécialement conçue pour la mise en oeuvre du mortier joint ORSOL. Evite une surcharge en joint et la salissure des produits.

5. Hydrofuge (ref : HYDRO, HYDRO5L ET HYDRONC)
Obligatoire en pose extérieure et pièce humide, il protège les produits de l'humidité. Existe en incolore et en noir pour les produits de la gamme CISELE.

Les teintes de joint mur et sol



Ton beige (mur)



Ton ocre (mur)



Ton blanc (mur)



Ton noir (mur)



Ton ivoire (sol)

■ LES SUPPORTS ADMISSIBLES

	Pour la pose en intérieur					Pour la pose en extérieur		
	Cloisons ou doublages de murs (plaques de plâtre cartonnées, hydrofugées ou non)	Cloisons en carreaux de terre cuite revêtue d'un enduit	Enduits base ciment	Béton	Enduits base plâtre et carreaux de plâtre	Panneaux de bois (CTBH ou CTBX)	Parois en béton banché de granulats courants	Parois en maçonnerie revêtues d'un enduit
Mortier Colle ORFLEX (Réf. MC2S)	X	X	X	X			X	X

■ LA GARANTIE ORSOL



Utilisez exclusivement les produits ORSOL, ils vous assurent un travail bien fait et vous offrent la garantie produit ORSOL.
Ne jamais utiliser de produits à base d'acide pour la pose ou l'entretien.

Nous garantissons l'aspect et la durabilité de nos produits conformément aux normes en vigueur dans notre activité, ainsi que pour la tenue au gel et aux intempéries dans la mesure où notre colle et notre joint sont utilisés et que la fiche de pose est scrupuleusement respectée.

Nos produits de décoration n'entrent jamais dans la solidité de la structure du bâtiment et ne peuvent le mettre en péril. Nous sommes tenus par la loi, et nous nous engageons à fournir une garantie biennale sur nos produits.

Conditions de garantie 10 ans :

Le support doit être résistant à plus de 40 kg/m²

Les consignes de nos fiches de pose doivent être IMÉRATIVEMENT respectées

Utilisation pour le collage du mortier colle ORFLEX ou de la colle en seau prête à l'emploi selon consignes et supports.

Utilisation pour le jointoiment du mortier joint ORSOL

Hydrofuge ecommandé en extérieur et pièce humide

Tenue au gel : -40°C.

■ REFERENCES TECHNIQUES

En intégrant dans notre démarche Qualité toutes les préoccupations notamment environnementales, nous apportons le plus grand soin à nos processus de fabrication en relation avec les préconisations du CERIB (Centre d'Etudes et de Recherches de l'industrie du Béton). Pour l'ensemble de nos parements, les documents de référence sont le DTU 52.2 P1-1-1 pour les murs intérieurs et le DTU 52.2 P1-1-2 pour les murs extérieurs. Pour être en conformité avec le DTU 52.2, tous les parements doivent être rejointés en extérieur.

Références techniques aux essais CERIB :



Résistant à l'absorption d'eau selon la norme NF EN 13369



Résistant au gel selon la norme NF EN 13198



Résistant à l'usure par abrasion selon la norme NF 1339



Résistance chromatique à la lumière selon le protocole CERIB



Résistance à la compression selon la norme NF EN 12390-3



Résistance aux tâches acides selon le cahier CSTB N° 1928

■ LES CONSOMMATIONS

Outils pour l'application	PRECONISATIONS D'UTILISATION DES PRODUITS ACCESSOIRES DE POSE				TRAITEMENT	
	COLLE	JOINT				
Mortier Colle ORFLEX : (Sac de 25kg) pour la pose en intérieur/extérieur avec double encollage	Mortier joint mur : (Sac de 25kg) Pour la pose en intérieur / extérieur	Mortier joint sol : (Sac de 25kg) Pour la pose en intérieur / extérieur	Poche à joint (Lot de 5 poches)	Hydrofuge mur et sol HYDRO (1 bidon = 1 litre)	Hydrofuge teinté pour produits Ciséle HYDRONOIR (1 bidon = 1 litre)	
Outils pour l'application	Peigne 9 X 9 X 9	Poche à joint	Poche à joint	Pulvérisateur	Pulvérisateur	
Parément Cubik - Gaita - Grand Canyon - Manitoba - Olympe - Portland - Rocky Mountain - Statur - Tahoe - Yosemite	± 4 m ²	-	-	± 10 m ²	-	
Parément Ciséle	± 4 m ²	-	-	± 10 m ²	± 7 m ²	
Parément Causse - Manoir - Meulière - Mixto	± 4 m ²	± 4 m ²	± 10 m ²	± 10 m ²	-	
Parément Brécy	± 4 m ²	± 10 m ²	± 10 m ²	± 10 m ²	-	
Parément Brique - Briquette	± 4 m ²	± 4 m ²	± 10 m ²	± 10 m ²	-	
Parément Galéto	± 4 m ²	± 2 m ²	-	± 10 m ²	-	
Chaîne d'angle Cubik - Grand Canyon - Olympe - Rocky Mountain - Tahoe - Yosemite	± 7 ml	-	-	± 20 ml	-	
Chaîne d'angle Causse	± 10 ml	-	-	± 20 ml	-	
Chaîne d'angle Manoir - Manoir 25	± 6 ml	-	-	± 15 ml	-	
Chaîne d'angle Brécy	± 6 ml	-	-	± 12 ml	-	
Angle Brique et Briquette	± 10 ml	-	-	± 25 ml	-	
Angle Galéto	± 10 ml	-	-	± 20 ml	-	
Linteau Rocky Mountain - Grand Canyon - Causse - Manoir	± 6 unités	-	-	± 20 unités	-	
Linteau Brécy	± 5 unités	-	-	-	-	
Pilier Ciséle - Bridoire - Renaissance - Valancay	-	± 2 piliers (hors Ciséle et Statur)	-	± 3 piliers	3 piliers Ciséle	
Chapeaux de Mur Ciséle - Bridoire - Renaissance - Valancay - Monumental	± 10 ml	± 50 ml	-	± 30 ml	50 ml (Ciséle)	
Idéablock simple face	± 6 m ²	-	-	± 10 m ²	-	
Idéablock double face	± 3 m ²	-	-	± 5 m ²	-	
Dallage Odalis 660 - Odalis 450	± 3 m ²	-	± 8 m ²	± 7 m ²	-	
Margelle Odalis	± 8 ml	-	-	± 15 ml	-	

■ POUR COMMANDER

	Référence	Conditionnement		Poids (kg)	
		Unité	Palette	Unitaire	Palette
Mortier colle ORFLEX Blanc	MC2S	1 unité (25kg)	49 unités	25	1239
Mortier colle ORFLEX Gris	MC2SG	1 unité (25kg)	9 unités	25	1239
Mortier joint mur beige	MJ1	1 unité (25kg)	49 unités	25	1239
Mortier joint mur ocre	MJ2	1 unité (25kg)	49 unités	25	1239
Mortier joint mur blanc	MJ6	1 unité (25kg)	49 unités	25	1239
Mortier joint mur noir	MJ7	1 unité (25kg)	21 unités	25	539
Mortier joint sol ivoire	MJD1	1 unité (25kg)	21 unités	25	539
Poche à joint	PO1	1 unité = 5 poches	-	0.11	-
Hydrofuge incolore 1L	HYDRO	1 bidon = 1 unité = 1 L	-	1	-
Hydrofuge incolore 5L	HYDRO5L	1 bidon = 1 unité = 5 L	-	5	-
Hydrofuge teinté noir	HYDRONOIR	1 bidon = 1 unité = 1 L	-	1	-